



VERNICIATO NERO RAL 9004
PAINT BLACK RAL 9004

ATTENZIONE ! WARNING ! ATTENTION ! ACHTUNG !
 GLI ALBERI CONTRASSEGNA TI NON SONO PROTETTI. OGNI COMPONENTE IN ROTAZIONE DEVE AVERE UNA PROTEZIONE SPECIFICA O INTEGRATA CON LA MACCHINA. BIMA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO LE IDONEE PROTEZIONI NON SIANO PREVISTE.
 ROTATING SHAFTS MARKED ARE NOT SHIELDED. ANY SHAFT AND COUPLING NOT GUARDED BY LOCATION MUST BE SHIELDED BY AN INTERACTIVE GUARDING SYSTEM. BIMA DECLINES RESPONSIBILITY IF PROPER GUARDS ARE NOT PROVIDED AND MAINTAINED.
 DIE MIT GEKENNZEICHNETEN WELLEN SIND FREILIEGEND. JEDES DREHENDE BAUTEIL MUSS EINEN SPEZIFISCHEN BEI NICHT GEEIGNETEN ODER UNZUREICHEND INSTANDGEHALTENEN SCHUTZVORRICHTUNGEN LEHNT BIMA JEGLICHE VERANTWORTUNG AB.
 LES ARBRES REPÉRES PAR SONT SANS PROTECTEUR. CHAQUE COMPOSANT EN ROTATION DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT PROTÉGÉ PAR UN BOL SPÉCIFIQUE. BIMA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE TOUTE NÉGLIGENCE.

RAPPORTO RATIO RAPPOR VERHALTNIS	ENTRATA INPUT ENTREE EINGANG				USCITA OUTPUT SORTIE AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE MONTAGE	ENTRATA INPUT ENTREE EINGANG	CODICE CODE CODE BESTELLNUMMER
	Ngiri rpm T/min U/min	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG CV kW	COPPIA TORQUE COUPLE DREHM. N · m	COPPIA TORQUE COUPLE DREHM. N · m	Ngiri rpm T/min U/min					
3.57:1 1:3.57	540 540	15 60 11 44	199 795	701 220	151 1927		Y X	6005.464.035		
Peso indicativo Approximate weight Poids indicatif Gewicht ca. Kg.21 Olio consigliato Recommended oil grade Huile préconisée Empfohlenes öl SAE 90 Kg. 2 Materiali Materials Materiaux Werkstoff Scatola Case Boite Gehäuse G 25 Alberi Shafts Arbres Wellen 20MnCr5 Ingranaggi Gears Engrenages Verzahnung 20MnCr5 Cuscinetti Bearings Roulement Nadellager A B C D E 6210 6210 6010 6010										