


ATTENZIONE ! WARNING ! ATTENTION ! ACHTUNG !
 GLI ALBERI CONTRASSEGNA TI NON SONO PROTETTI. OGNI COMPONENTE IN ROTAZIONE DEVE AVERE UNA PROTEZIONE SPECIFICA O INTEGRATA CON LA MACCHINA. BIMA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO LE IDONEE PROTEZIONI NON SIANO PREVISTE.
 ROTATING SHAFTS MARKED ARE NOT SHIELDED. ANY SHAFT AND COUPLING NOT GUARDED BY LOCATION MUST BE SHIELDED BY AN INTERACTIVE GUARDING SYSTEM. BIMA DECLINES RESPONSIBILITY IF PROPER GUARDS ARE NOT PROVIDED AND MAINTAINED.
 DIE MIT GEKENNZEICHNETEN WELLEN SIND FREILIEGEND. JEDES DREHENDE BAUTEIL MUSS EINEN SPEZIFISCHEN BEI NICHT GEEIGNETEN ODER UNZUREICHEND INSTANDGEHALTENEN SCHUTZVORRICHTUNGEN LEHNT BIMA JEGLICHE VERANTWORTUNG AB.
 LES ARBRES REPÉRÉS PAR SONT SANS PROTECTEUR. CHAQUE COMPOSANT EN ROTATION DOIT ÊTRE OBLIGATOIREMENT PROTÉGÉ PAR UN BŒL SPÉCIFIQUE. BIMA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE TOUTE NÉGLIGENCE.

RAPPORTO RATIO RAPPORT VERHÄLTNIS	ENTRATA INPUT ENTREE EINGANG				USCITA OUTPUT SORTIE AUSGANG			MONTAGGIO ARRANGEMENT MONTAGE MONTAGE	ENTRATA INPUT ENTREE EINGANG	CODICE CODE CODE BESTELLNUMMER
	N.giri T/min	rpm U/min	POTENZA POWER PUISSANCE LEISTUNG CV kW	COPPIA TORQUE COUPLE DREHM. N · m	COPPIA TORQUE COUPLE DREHM. N · m	N.giri T/min	rpm U/min			
1:2.5	540	1000	60 44	795 644	310 255	1350 2500		X	6005.345.025	
1:3	540		60 44	795 644	256 214	1620 1928		X	6005.345.030	
1:3.57	540		60 44	795 644	195 153	2160 2700		X	6005.345.035	
1:4	540		60 44	795 644				X	6005.345.040	
1:5	540		60 44	795 644				X	6005.345.050	



Peso indicativo Approximate weight Poids indicatif Gewicht ca.	Olio consigliato Recommended oil grade Huile préconisée Empfohlenes Öl	Materiali Materials Materiaux Werkstoff			Cuscinetti Bearings Roulement Nadellager				
		Scatola Case Boite Gehäuse	Alberi Shafts Arbres Wellen	Ingranaggi Gears Engrenages Verzahnung	A	B	C	D	E
Kg. 21	SAE 90 Kg.1.1	G 25	20MnCr5	20MnCr5	6210	6210	6208	6208	