


TRATTAMENTO SUPERFICIALE: ANTIRUGGINE ROSSO

COLLEGATO IL
21/09/2012
A ORPRO

A	Sostituita maniglia cod.0130200 con cod.0130227. Eliminati puntali a goccia cod.0501. Inserita impugnatura cod.1311	27/03/2015	L.Bertolini	319
REV	DESCRIZIONE	DATA	FIRMA	S.d.M.
		Superficie		Scala: 1:5
				Peso (Kg): 8,665 kg
<p>A termini di legge ci riserviamo la proprietà del seguente disegno e il divieto a chiunque di riprodurlo o di renderlo noto ad altri senza la nostra autorizzazione.</p>		Data	Nome	
		Disegnat.	D.Truzzi	
		Controllato		
<p>Tolleranze generali di fornitura / Supply general tolerances / Toleranzsystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corse / stroke / Hub: ±10 mm - Altezze canotti interni ed esterni / Lengths Inner and outer tube / Länge von Innen- und Aussenröhren: ±5 mm - Sezioni tubi / Tube sections / Querschnitt der Röhren: EN-10219 - Lunghezza della leva / Lever length / Hebellänge: ±3 mm - Altezze totali / Total length / gesamte Höhe: ±15 mm 				
<p>Descrizione: 60x600 V22 B160 CUSC.</p>				REV
<p>Codice: P548</p>				A
Nome File				